



VENTUS

DRUK I ETYKIETOWANIE

APLIKATOR OBROTOWY VENTUS 1020

VENTUS - ETYKIETOWANIE STAŁO SIĘ PROSTE

System druku i etykietowania Ventus został zaprojektowany i opracowany przez fińską firmę KLINGER. Ze względu na zdolność etykietowania w czasie rzeczywistym, informacje, jak również sam produkt, mogą zostać łatwo zmienione. Oferowane akcesoria mocujące umożliwiają urządzeniu Ventus znakowanie wszelkich produktów, niezależnie od branży i przeznaczenia. Modułowa konstrukcja daje Państwa firmie możliwość dostosowania unikalnych rozwiązań etykietowania przy minimalnych kosztach.

Ponadto, mały i kompaktowy rozmiar urządzenia sprawia, że jest łatwy do zainstalowania i zastosowania w każdych okolicznościach. Ventus w pełni łączy atrakcyjną cenę z niezawodnością, wytrzymałością, elastycznością i łatwością obsługi. Ventus posiada bogatą bibliotekę języków obsługi oraz oczywiście standardowy język angielski.


NAJWAŻNIEJSZE CECHY
• Łatwość adaptacji
• Niezawodność
• Przyjazny dla użytkownika
• Dwie wersje: wersja podstawowa i pełna wersja dla Windows PC
• Łatwość modyfikacji ustawień
• Możliwość podpięcia do sieci lub WLAN
• Wytrzymały metalowy korpus



OPIS PRODUKTU

Ventus 1020 został opracowany specjalnie dla przednich i/lub tylnych aplikacji. Urządzenie udostępnia szersze możliwości aplikacji w czasie rzeczywistym. Głowica aplikacji przechodzi do wybranej pozycji, która może być umieszczona na przedniej lub tylnej części produktu. Opcjonalnie, Ventus 1020 może być wyposażony w pomocniczy nadmuch powietrza.

POZYCJE APLIKACJI



Ventus 1020 może aplikować etykietę na górze, z przodu lub z tyłu produktu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Rozmiar etykiety:	Szerokość: 25 – 120 mm Długość: 30 – 150 mm
Prędkość:	Maks 30 etykiet/minutę (rozmiar etykiety 25 x 30 mm)
Skompresowane powietrze:	~ 6 bar
Opcje drukowania:	Wszystkie dostępne główne marki drukarek, zarówno termotransferowe i termiczne, np. Sato, Zebra i Datamax O'Neil (200, 300 i 600 dpi)
Wymiary:	Wysokość: 700 mm Szerokość: 730 mm Głębokość: 350 mm (bez drukarki)
Standardowa głowica aplikacji:	Długość: 315 mm

ZAŁECANE ZASTOSOWANIE

Oferujemy rozwiązania Ventus Print&Apply w wielu różnych branżach, tj. produkcja żywności, przemysł chemiczny, kosmetyczny, materiały budowlane i przemysł drzewny.