

VENTUS

DRUK I ETYKIETOWANIE

APLIKATOR BEZKONTAKTOWY VENTUS 520

VENTUS - ETYKIETOWANIE STAŁO SIĘ PROSTE

System druku i etykietowania Ventus został zaprojektowany i opracowany przez fińską firmę KLINGER. Ze względu na zdolność etykietowania w czasie rzeczywistym, informacje, jak również sam produkt, mogą zostać łatwo zmienione. Oferowane akcesoria mocujące umożliwiają urządzeniu Ventus znakowanie wszelkich produktów, niezależnie od branży i przeznaczenia. Modułowa konstrukcja daje Państwu firmie możliwość dostosowania unikalnych rozwiązań etykietowania przy minimalnych kosztach.

Ponadto, mały i kompaktowy rozmiar urządzenia sprawia, że jest łatwy do zainstalowania i zastosowania w każdych okolicznościach. Ventus w pełni łączy atrakcyjną cenę z niezawodnością, wytrzymałością, elastycznością i łatwością obsługi. Ventus posiada bogatą bibliotekę języków obsługi oraz oczywiście standardowy język angielski.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Łatwość adaptacji
- Niezawodność
- Przyjazny dla użytkownika
- Dwie wersje: wersja podstawowa i pełna wersja dla Windows PC
- Łatwość modyfikacji ustawień
- Możliwość podpięcia do sieci lub WLAN
- Wytrzymały metalowy korpus



OPIS PRODUKTU

Ventus 520 jest aplikatorem bezkontaktowym przeznaczonym do drukowania i etykietowania w czasie rzeczywistym. Jest idealnym rozwiązaniem dla linii produkcyjnych o dużej prędkości, gdzie etykiety muszą być wykonywane bardzo szybko. Ponadto, aplikacja bezkontaktowa jest odpowiednia dla produktów o nietypowych kształtach, jak również takich produktów, które nie mogą być dotykane na etapie produkcji. Prędkość maksymalna etykietowania wynosi 100 etykiet/minutę (rozmiar etykiety 25 x 30 mm). Ventus 520 jest w najlepszym rozwiązaniem w przypadku drukowania dużej liczby etykiet tej samej wielkości.

POZYCJE APLIKACJI



Ventus 520 może aplikować etykietę na górze lub z boku produktu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Rozmiar etykiety:	Szerokość: 25 – 120 mm Długość: 30 – 150 mm
Prędkość:	Maks 100 etykiet/minutę (rozmiar etykiety 25 x 30 mm)
Skompresowane powietrze:	~ 6 bar
Opcje drukowania:	Wszystkie dostępne główne marki drukarek, zarówno termotransferowe i termiczne, np. Sato, Zebra i Datamax O'Neil (200, 300 i 600 dpi)
Wymiary:	Wysokość: 700 mm Szerokość: 500 mm Głębokość: 350 mm (bez drukarki)
Masa:	Rama: 29 kg Drukarka: około 12 kg (w zależności od modelu)

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Oferujemy rozwiązania Ventus Print&Apply w wielu różnych branżach, tj. produkcja żywności, przemysł chemiczny, kosmetyczny, materiały budowlane i przemysł drzewny.