

VENTUS

DRUK I ETYKIETOWANIE

ETYKIECIARKA PALET VENTUS PALLET

VENTUS - ETYKIETOWANIE STAŁO SIĘ PROSTE

System druku i etykietowania Ventus został zaprojektowany i opracowany przez fińską firmę KLINGER. Ze względu na zdolność etykietowania w czasie rzeczywistym, informacje, jak również sam produkt, mogą zostać łatwo zmienione. Oferowane akcesoria mocujące umożliwiają urządzeniu Ventus znakowanie wszelkich produktów, niezależnie od branży i przeznaczenia. Modułowa konstrukcja daje Państwa firmie możliwość dostosowania unikalnych rozwiązań etykietowania przy minimalnych kosztach.

Ponadto, mały i kompaktowy rozmiar urządzenia sprawia, że jest łatwy do zainstalowania i zastosowania w każdych okolicznościach. Ventus w pełni łączy atrakcyjną cenę z niezawodnością, wytrzymałością, elastycznością i łatwością obsługi. Ventus posiada bogatą bibliotekę języków obsługi oraz oczywiście standardowy język angielski.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY
• Łatwość adaptacji
• Niezawodność
• Przyjazny dla użytkownika
• Dwie wersje: wersja podstawowa i pełna wersja dla Windows PC
• Łatwość modyfikacji ustawień
• Możliwość podpięcia do sieci lub WLAN
• Wytrzymały metalowy korpus



OPIS PRODUKTU

Etykieciarka Ventus Pallet została opracowana specjalnie do etykietowania palet. Aplikująca głowica obrotowa umożliwia etykietowanie dwóch stron palety. Podstawą do zaprojektowania urządzenia był ujednolicony standard znakowania palet. Jednakże, położenie głowicy aplikacyjnej może być dostosowane do aplikacji poziomej lub pionowej etykiet. Ventus Pallet wymaga tylko jednego metra kwadratowego przestrzeni do funkcjonowania. Prędkość etykietowania urządzenia wynosi sześć palet na minutę, aplikując w tym czasie etykiety na obu bokach palety.

POZYCJE APLIKACJI



Ventus Pallet aplikuje etykiety na jednej lub dwóch stronach palety.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Rozmiar etykiety:	A5 (148 x 200 mm)
Prędkość:	Maks. 6 palet/minutę (etykiety na obu stronach palety) Maks. 10 palet/minutę (etykiety na jednej stronie palety)
Skompresowane powietrze:	~ 6 bar
Opcje drukowania:	Wszystkie dostępne główne marki drukarek, zarówno termotransferowe i termiczne, np. Sato, Zebra i Datamax O'Neil (200, 300 i 600 dpi)
Wymiary:	Wysokość: 600 mm Szerokość: 500 mm Głębokość: 4000 mm (bez drukarki)

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Oferujemy rozwiązania Ventus Print&Apply w wielu różnych branżach, tj. produkcja żywności, przemysł chemiczny, kosmetyczny, materiały budowlane i przemysł drzewny.